



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Compact magnetic stirrer without heating, S01, 0,8 L**

**Description :** Ultra-flat. Speed adjustable between 15 and 1500 rpm. Capacity: 0,8 L. Can reverse direction of rotation. Housing made of ABS, chemically resistant. For magnetic bars up to 40 mm (not included). Dimension of work plate (mm): 90 x 90. Slip-proof and stable. External dimensions (L x W x H): 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, high insulation rating IP65 (DIN EN60529). Warranty 2 years

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-000-001	magnetic stirrer LBX S01 series, 0.8 L	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	1,5	84798200	08434868045088

## PRODUCT PHOTO



**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Agitador magnético compacto sin calefacción, S01, 0,8 L**

**Descripción :** Ultraplano. Velocidad regulable entre 15 y 1500 rpm. Capacidad: 0,8 L. El equipo permite invertir el sentido de rotación. Chasis de ABS químicamente resistente. Para varillas magnéticas hasta 40 mm (no incluida). Dimensiones de la superficie de trabajo (mm): 90x90. Superficie antideslizante y estable. Dimensiones externas (L x A x H): 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, alto grado de protección IP65 (DIN EN60529). Garantía 2 años

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-000-001	agitador magnético LBX S01,	1
	0,8 L	

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	1,5	84798200	08434868045088

**FOTO DEL PRODUCTO**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur magnétique compact non chauffant, S01, 0,8 L**

**Description :** Ultra plat. Vitesse réglable entre 15 et 1500 rpm. Capacité : 0,8 L. Possibilité d'inverser le sens de rotation. Châssis en ABS chimiquement résistant. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm de longueur (non inclus). Dimensions de la superficie de travail : 90 x 90 mm. Superficie antidérapante et stable. Dimensions extérieures (L x l x H) : 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, degré de protection élevé IP65 (DIN EN60529). Garantie 2 ans.

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-000-001	agitateur magnétique LBX S01, 0,8 L	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	1,5	84798200	08434868045088

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Agitatore magnetico compatto senza riscaldamento, S01, 0,8 L**

**Descrizione :** Ultrapiatto. Velocità regolabile da 15 a 1500 rpm. Capacità: 0,8 L. L'apparecchio consente di invertire il senso di rotazione. Telaio in ABS chimicamente resistente. Per ancorette magnetiche di massimo 40 mm (non incluse). Dimensioni della superficie di lavoro (mm): 90 x 90. Superficie antiscivolo e stabile. Dimensioni esterne (L x h x l): 175 x 120 x 15 mm. 200-240 V/50-60 Hz, elevato grado di protezione IP65 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-000-001	agitatore magnetico LBX S01, 0,8 l	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-000-001	11,5	1,5	84798200	08434868045088

## FOTO DEL PRODOTTO

